

DESCRIPCIÓN

Esta secadora de [té giratoria](#) tiene 14 bandejas de tamiz, el diámetro de cada bandeja es de 70 cm, área total de secado de 5,38 m². Puede procesar 15-20 kg de té húmedo por lote. Adopte la estructura de entrada de aire de la turbina, el volumen de aire es lo suficientemente grande como para eliminar más aire húmedo y caliente, y la velocidad de secado del té aumenta en un 30%, con un cable calefactor eléctrico duradero con un diámetro de 1 mm y un polímero resistente a altas temperaturas torta de aislamiento, la vida útil del cable calefactor aumenta en un 40% en comparación con otras empresas. Un nuevo tipo de material aislante resistente al calor a altas temperaturas y respetuoso con el medio ambiente, con un grosor de 3 cm y que cubre completamente la máquina para garantizar que no se desperdicie calor y se ahorre un 30 % de energía. La puerta está revestida con tiras de goma elástica resistentes a altas temperaturas, que pueden sellar la puerta de la máquina para evitar que escape el aire caliente.

VENTAJA

1. Diseño de secado rotatorio, las hojas de té se calientan uniformemente y se secan más rápidamente.
2. El uso de bandejas de tamiz de acero inoxidable no producirá sustancias nocivas, lo que garantiza la limpieza de la producción de té.
3. Usando bisagras y manijas de puerta de acero de alta resistencia, la vida útil de la máquina aumenta en un 40% en comparación con otras compañías.
4. El diseño patentado del conducto de aire permite que la parte inferior de cada bandeja de tamiz ingrese al aire, lo que elimina rápidamente la humedad del té y mejora la eficiencia del secado.

SOLICITUD

[La máquina secadora de té pequeña](#) es adecuada para procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Temperatura	Tiempo de trabajo
Té negro	80-120 °C	20-60 minutos
Té verde	80-120 °C	20-60 minutos
Te blanco	80-120 °C	20-60 minutos
Té de oolong	80-120 °C	20-60 minutos
Té de hierbas	80-120 °C	20-60 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia, y el tiempo de procesamiento específico se determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN

[Lista de especificaciones de la máquina secadora de té :](#)

Modelo	DL-6CHZ-5	
Dimensión	910 x 880 x 1830 mm	
Voltaje	220V 50HZ	
Elemento de calefacción	alambre de calefacción eléctrica	
Potencia calorífica total	9,0 kilovatios	
Grupo de elementos calefactores	1 grupo	
Motor del ventilador	Energía	0,18 kilovatios
	Velocidad	1400 rpm
	Tensión nominal	220 V
Palet de motor rotativo	Energía	15W
	Velocidad	1250 rpm
	Tensión nominal	220 V
Velocidad de rotación de paletas	6 rpm	
tipo de palet	Redondo	
Área de secado efectiva	5,38m ² -	
Número de palet de secado	14	
Capacidad por lote	15-20 kg / hora	

Especificación de todas [las máquinas secadoras de té ortodoxas](#) .

Modelo	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Cantidad de bandejas	10 piezas	14 piezas	16 piezas	16 piezas	36 piezas
Diámetro de las bandejas	50cm	70cm	90cm	110cm	110cm
Área de secado	2m ² -	5m ² -	9m ² -	14m ² -	34m ² -
Capacidad	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

FOTOS

Assistant
...Delix Tea Machine

1
1
力. 10528202

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-5B

Voltage : 220V / 380V
Heating Power : 9kw
Tray Layers : 14 Layers
Tray Diameter : 70 cm
For All Kind Tea

15 kg Per Batch
Drying Area : 5m²
Stainless Steel Trays



L:91cm W:88cm H:183cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











CONTACTO

Si está interesado en este producto, póngase en contacto con nosotros para obtener el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑