

DESCRIPCIÓN

La [máquina de fijación continua de calentamiento eléctrico](#) se utiliza principalmente para la producción por lotes de té verde, té oolong, té de hierbas, té Ivan, etc.

Tiene las ventajas de temperatura controlable, alta eficiencia de producción y bajos costos laborales.

Este tipo de máquina de fijación utiliza calentamiento a gas, utilizando tres etapas de platos de fuego, se puede ajustar la temperatura de trabajo de cada sección. Porque la fijación del té sigue el orden de alta temperatura a baja temperatura. Por lo tanto, el té hecho por esta máquina es más uniforme, el color verde es mejor y el aroma es más suficiente.

La pared interior de la máquina está hecha de una placa de acero de 3,5 mm de espesor, con un dispositivo de circulación de gas caliente en el interior. El cambio de temperatura dentro de la máquina es pequeño, una pequeña pérdida de calor y el ahorro de energía y más respetuoso con el medio ambiente.

Equipado con un sistema de descarga de vapor de agua para descargar los gases de escape calientes y húmedos de la máquina para que el color del té se vea bien y evitar la degradación de la calidad.

VENTAJA

1. Excelente aislamiento térmico, conservación del calor y ahorro de energía.
2. El uso de placas de silicato de calcio aumenta el efecto de aislamiento.
3. Adopte un sistema de descarga de vapor de agua controlable para ahorrar energía.
4. Sistema de desaceleración optimizado, la velocidad de la máquina es estable, al tiempo que garantiza que el par sea lo suficientemente grande y funcione sin problemas.
5. El tubo de calentamiento eléctrico denso rodea todo el tambor de fijación para garantizar el calor uniforme de la placa del cilindro, y el té se fija de manera más uniforme.
6. Usando una placa de acero ultragruesa de 3.5 mm, el cambio de temperatura es pequeño y una buena conservación del calor, la hoja de té no se dañará (otras fábricas solo usan placa de acero de 2 mm)

SOLICITUD

[La máquina fijadora de té continua con calefacción eléctrica](#) es adecuada para procesar [té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas](#), el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té	Tiempo de trabajo
Té verde	4-6 minutos
Té de oolong	4-6 minutos
Té de hierbas	4-6 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se

determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN


 **Assistant**
...Deli Tea Machine

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Continuous Tea Fixing Machine DL-6CSTL-D60

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 62 kw
Barrel Diameter : 60 cm
Barrel Length : 300 cm
For Green/Oolong Tea

Electric Heating
Capacity 100 kg / h
5 mm Steel Board



L:350cm W:90cm H:151cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Lista de especificaciones de la [máquina de fijación continua de té de calefacción eléctrica](#) :

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Modelo | DL-6CST-L60D |
| Dimensión | 900 x 3500 x 1516 milímetro |
| Voltaje | 380/50 V / Hz |
| Potencia de entrada | 62 kilovatios |
| Diámetro interior del tambor | 600 mm |
| Longitud del tambor interior | 3000 mm |

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| Conducir motor | Energía | 0,75 W |
| | Velocidad | 1400 rpm |
| | Voltaje | 380 V |
| Motor de escape | Energía | 370 W |
| | Velocidad | 1400 rpm |
| | Voltaje | 220 V |
| Velocidad del tambor | | 5-37 rpm |
| Tipo de calentamiento | | Alambre calefactor eléctrico |
| Eficiencia | | 100 kg / h |

Especificación de todas las [máquinas de fijación de té continua de calentamiento eléctrico](#) .

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Modelo | 6CSTL-D60 | 6CSTL-D80 |
| Diámetro del tambor | 60 cm | 80 cm |
| Longitud del tambor | 300 cm | 400 cm |
| Capacidad | 100 kg / h | 200 kg / h |

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

FOTOS





CONTACTO

Si está interesado en este producto, comuníquese con nosotros para conocer el precio.



↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio directamente ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10 minutos ↓ ↓