

DESCRIPCIÓN

[The screening machine](#) Está equipado con 2 placas de malla y 3 puertos de descarga, y las hojas de té de diferentes longitudes se analizan por la vibración.

El té a procesar directamente ingresa a la placa de tamiz, y la vibración de la cama de tamiz estimula el té para extender la cama de tamiz en todo momento, y se separa de acuerdo con su propio tamaño en la escalada. Deslizamiento en una capa, dos capas, placa de clasificación de tres capas, a través de la tolva de cada capa para completar la operación de clasificación.

ESPECIFICACIÓN

[Tea Leaf Grading Machine](#) Lista de especificaciones:

Modelo	DI-6cds-100-3
Voltaje	220V 50Hz
Tipo de trabajo	Recíprocamente
Tamaño	1400 * 650 * 1050mm
Número de salida	3
Número de placa de tamiz	3 piezas
Tamaño de la placa del tamiz	900 * 450 mm
Potencia del motor	0.18 kW

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los clientes.

Fotografías



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ También puede dejar su información de contacto en la parte inferior. Normalmente nos contactamos en aproximadamente 10 minutos ↓ ↓